







# REINIGUNGS- & PFLEGEANWEISUNG FÜR IHREN IMPRÄGNIERT GEÖLTEN HOLZFUSSBODEN

#### **ERSTPFLEGE**

Wir empfehlen vor der Inbetriebnahme eines jeden imprägniert-geölten Bodens eine Erstpflege. Diese Ersteinpflege ist zwingend erforderlich nach der Verlegung werkseitig vorgeölten Holzes, wenn nicht durch die Verlegeanweisung anders vorgegeben. Wenden Sie sich hierzu an deinen Fachhandwerker.

#### **UNTERHALTSREINIGUNG**

Groben Schmutz und Sand zunächst mit Haarbesen, Mopp oder Staubsauger entfernen. Verunreinigungen nebelfeucht aufwischen. Dazu dem Wischwasser EUKULA care emulsion beimischen, für weiß geölte Holzböden unbedingt die EUKULA care emulsion white verwenden.



### EUKULA CARE EMULSION FÜR ALLE GEÖLTEN BÖDEN

Verbrauch ca. 50 - 100 ml auf 10 Liter Wischwasser (verdünnt)

TIP: GEBINDE VOR GEBRAUCH GUT SCHÜTTELN!







#### **GRUNDREINIGUNG**

Wird der Boden nach einiger Zeit unansehnlich (durch starke Verschmutzung oder Pflegeschichten) wird eine manuelle oder maschinelle Grundreinigung nötig. Die Grundreinigung erfolgt auch, bevor nachgeölt werden soll.

**Eukula care emulsion** bzw. **Eukula care emulsion white** (für weiß geölte Holzböden), 1:10 in Wasser verdünnen und mit Unterstützung eines grünen Pads oder einer Bürste abreiben. Anschließend mit klarem Wasser nachwischen und gut durchtrocknen lassen. In Abschnitten arbeiten, um die Wasserbelastung des Bodens gering zu halten. Nach einer Grundreinigung muss die Imprägnierung des Bodens durch Nachölen aufgefrischt werden (siehe Punkt "Nachölen/Auffrischen").

Bei starker Verschmutzung empfehlen wir Ihnen sich an einen Fachhandwerker zu wenden, da hier eine intensive maschinelle Grundreinigung notwendig sein kann.



## **EUKULA CARE EMULSION FÜR ALLE GEÖLTEN BÖDEN**

Verbrauch ca. 1 Liter auf 10 Liter Wischwasser (verdünnt)

TIP: GEBINDE VOR GEBRAUCH GUT SCHÜTTELN!

Seifenreiniger reinigen nicht nur, sondern enthalten gleichzeitig pflegende Ölkomponenten für ihren Boden!

#### **NACHÖLEN UND AUFFRISCHEN**

Nach einer Grundreinigung ist eine Öleinpflege unverzichtbar. Vorab eine Unterhaltsreinigung/-pflege durchführen. Danach Eukula refresher classic oder EUKULA refresher classic white (für weiß geölte Holzböden) entsprechend dem Saugverhalten des Holzes auftragen und nach kurzer Einwirkzeit rückstandsfrei auspolieren. Wir empfehlen für die Anwendung eine Einscheibenmaschine.

Alternativ ist das Nachölen auch mit dem ursprünglich zur Anwendung gekommenen Imprägnieröl möglich – farbige Böden sollten zur Farbauffrischung entsprechend farbig nachgeölt werden! Sprechen Sie hierfür ihren Fachhandwerker an, dieser hat neben dem Fachwissen und Erfahrung auch die notwendigen Maschinen.

#### WICHTIG:

Ölen Sie Ihren Boden nach, sobald er durch Nutzung und Reinigung ausgelaugt ist und Abnutzungserscheinungen aufweist.



## **EUKULA REFRESHER CLASSIC FÜR ALLE GEÖLTEN BÖDEN**

Verbrauch ca. 10-20 ml (unverdünnt)

TIP: GEBINDE VOR GEBRAUCH GUT SCHÜTTELN!

Seifenreiniger reinigen nicht nur, sondern enthalten gleichzeitig pflegende Ölkomponenten für ihren Boden!