

FAKTUM

PRODUKT

Ausführung: 2-Schicht Parkett | STAB, LANGRIEMEN, STRIP45

Holzart: Eiche

Sortierung: ruhig, lebhaft

PRODUKTAUFBAU	STRIP 45	WP 450	WP 4100	WP 4140
Decklamelle:	STRIP, Hochkantlamelle	1 Blatt, Stablamelle	1 Blatt, Stablamelle	1 Blatt, Stablamelle
Nutzschicht:	4,5 mm Edelholznutzschicht	3,6 mm Edelholznutzschicht	3,6 mm Edelholznutzschicht	3,6 mm Edelholznutzschicht
Gegenzug:	6,5 mm HDF	7,4 mm Fichte mit stehenden Jahresringen	7,4 mm Fichte mit stehenden Jahresringen	7,4 mm Fichte mit stehenden Jahresringen

OBERFLÄCHE

Struktur: glatt, gebürstet

Oberflächenbehandlung: ProVitalFinish (geölt), ProActive+ (mattlackiert)

Fase: 0V, 4V

Erstpflge: Pflegehinweise beachten!

ABMESSUNGEN	STRIP 45	WP 450	WP 4100	WP 4140
Länge:	360 mm	500 mm	1000 mm	1400 mm
Breite:	108 mm	65 mm	125 mm	140 mm
Stärke:	11 mm	11 mm	11 mm	11 mm
Grundlage:	nach DIN EN 13489 bei 23° C und 50 % relativer Luftfeuchtigkeit			

VERLEGESYSTEM

Verbindung längsseitig: N+F

Verbindung stirnseitig: N+F

Unterboden: Voraussetzung: Unterboden geeignet für Verlegung von Holzböden nach DIN 18365

VERPACKUNG

Stück / Paket:	36 Stück	72 Stück	12 Stück	10 Stück
Menge / Paket:	1,40 m ²	2,34 m ²	1,5 m ²	1,96 m ²
Gewicht / Paket:	7 kg	11,7 kg	7,5 kg	12,35 kg
Pakete / Palette:	50 Pakete	30 Pakete	64 Pakete	56 Pakete
Menge / Palette:	70 m ²	70,2 m ²	96 m ²	109,76 m ²
Gewicht / Palette:	252 kg	351 kg	480 kg	691,6 kg

FAKTUM

KLASSIFIZIERUNGEN

Brandverhalten:	Cfl-s1 (schwer entflammbar)
Rutsch-/Bruchverhalten:	keine Angabe
Rohdichte:	>500kg/m ³
Fußbodenheizung:	geeignet
Formaldehydemission:	E1; das Material lässt unter festgelegten Bedingungen nicht mehr als 0,1 ppm Formaldehyd in der Raumluft entstehen.

	STRIP 45	WP 450	WP 4100	WP 4140
Wärmedurchlasswiderstand:	0,065 m ² K/W	0,084 m ² K/W	0,084 m ² K/W	0,084 m ² K/W
VOC:	keine Angabe			
Stuhlrollenbeständigkeit:	keine Angabe			

GARANTIE	3 Jahre
-----------------	---------

