

LIBERTY®

TECHNISCHE DATEN		CLIC ROCK 40	KLEBE URBAN 40
Abmessungen		1220 x 180 mm 600 x 300 mm	1227 x 187 mm 607 x 307 mm
Stärke		5.2 mm	2.0 mm
Nutzschicht		0.4 mm	0.4 mm
Nutzungs-kategorie	EN 16511	32	32
CE Zertifikation	EN ISO 10874	Anforderungen erfüllt	Anforderungen erfüllt
Brandklasse	EN 14041	Bfl – s1	Bfl – s1
In Door Air Comfort Gold		Anforderungen erfüllt	Anforderungen erfüllt
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	≤ 0.25%	≤ 0.25%
Resteindruckverhalten	ISO 24343-1	≤ 1 mm	≤ 1 mm
Stuhlrolleneignung	ISO 4918: 2009	ja, Typ W	ja, Typ W
Verbindungs-festigkeit	ISO 24334	Lange Seite ≥ 1.0kN/m Kurze Seite ≥ 1.5kN/m	Lange Seite ≥ 1.0kN/m Kurze Seite ≥ 1.5kN/m"
Rutschhemm-kategorie	EN 13893	≥ 0.30 / DS	≥ 0.30 / DS
UV-Beständigkeit	ISO 105-B02:2014	Klasse 6	Klasse 6



RECYCLBARES
REINES PVC



PHTHALATFREI



Resilient floor covering
EN ISO 10582