

LOC FLOOR XL AQUA

PRODUKT

Ausführung: Laminatboden

PRODUKTAUFBAU

Deckschicht: Transparentes, verschleißfestes Overlay mit authentischer Haptik

Nutzschicht: Designschicht/Dekorpapier

Mittellage: Faserplatte

Gegenzug: Gegenzug

PRODUKTGRUPPEN | ABMESSUNGEN

LocFloor XL Aqua 1261 x 244 x 8 mm

VERPACKUNG

Stück/Paket: 8 Stück

Menge/Paket: 2,462 m²

Gewicht/Paket: 14,76 kg

Pakete/Palette: 52 Pack

Gewicht/Palette: 767,52 kg

VERLEGESYSTEM

Verbindung längsseitig: Uniclic

Verbindung stirnseitig: Uniclic

Unterboden: Voraussetzung: Unterboden geeignet für Verlegung von Holzböden nach DIN 18365

LOC FLOOR XL AQUA

ZERTIFIZIERUNG

Nutzungsklasse:	23/32
Beanspruchungsklasse:	AC4
Brandverhalten:	Cfl-s1
Gleitreibung:	DS
Wärmedurchlasswiderstand:	0,055 m ² K/W
Fußbodenheizung:	geeignet
Formaldehydemission:	< 0,01
Elektrostatisches Verhalten:	antistatisch
Quellverhalten:	≤ 18%
Fleckenempfindlichkeit:	Klasse 4

HERSTELLERGARANTIE

Wohnbereich:	20
Objektbereich:	10
Wasserdichtigkeit:	3

