

| ORBIT® PRIMUS | PRIMUS 30 | PRIMUS 55 |
|----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Gesamtstärke | 2,0 mm | 2,5 mm |
| Nutzschicht | 0,30 mm | 0,55 mm |
| Flächengewicht | 3700g/m ² | 4200g/m ² |
| Nutzungsklasse | 23,31 | 23,33,41 |
| Brandverhalten | Bfl-S1 | Bfl-S1 |
| Rutschicherheit | DS / R9 | DS / R9 |
| Wärmedurchlasswiderstand | 0,034 m ² K/W | 0,034 m ² K/W |
| Trittschallverbesserung | ~2 dB | ~5 dB |
| Resteindruckverhalten | <0.1 mm | <0.1 mm |
| Dimensionsstabilität | <0.25 % | <0.25 % |
| Stuhlrollengeeignet | ja, Typ W | ja, Typ W |
| Fussbodenheizung | bis max 27° | bis max 27° |
| Chemikalienbeständig | gut* | gut* |
| Verhalten ggb. Chemikalien | gut* | gut* |

*Beständig in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit, bei verstärkter Einwirkung von Ölen, Fetten, Säuren, Laugen und anderer aggressiver Chemikalien ist Rücksprache

| PRIMUS 30 | Planken |
|-------------------------|------------------------|
| Abmessungen | 1219 x 184 x 2 mm |
| m ² /Paket | 3,37 m ² |
| Planken/Paket | 15 Stück |
| Pakete/ Palette | 95 Stück |
| m ² /Palette | 320,15 m ² |
| empf. VKP | 28,50 €/m ² |

| PRIMUS 55 | Planken | Fliesen |
|-------------------------|------------------------|------------------------|
| Abmessungen | 1219 x 184 x 2,5 mm | 457 x 457 x 2,5 mm |
| m ² /Paket | 3,37 m ² | 3,34 m ² |
| Planken/Paket | 15 Stück | 16 Stück |
| Pakete/ Palette | 80 Stück | 64 Stück |
| m ² /Palette | 269,6 m ² | 213,76 m ² |
| empf. VKP | 38,50 €/m ² | 38,50 €/m ² |



Technische Änderungen und drucktechnische bedingte Farbabweichungen/Irrtümer vorbehalten | August 2020 |