

CHARISMA

PRODUKT

Ausführung: Landhausdiele | Mehrschichtparkett (3-Schicht)

Holzart: Eiche

Sortierung: Wild = Äste ohne Größenbeschränkungen, gespaltelte Äste und Stirnrisse, grobe Farb- und Strukturunterschiede, ohne Splint.
Lebhaft = Äste, ausgeprägte Maserung ohne Splint

PRODUKTAUFBAU

CHARISMA LHD 3,6

CHARISMA LHD 2,5

Decklamelle: 1 Blatt Lamelle; Landhausdiele

1 Blatt Lamelle; Landhausdiele

Nutzschicht: 3,6 mm Edelholznutzschicht

2,5 mm Edelholznutzschicht

Mittellage: 8,0 mm Fichte mit stehenden Jahresringen

6,5 mm Fichte mit stehenden Jahresringen

Gegenzug: 2,0 mm längslaufende Fichte

2,0 mm längslaufende Fichte

ABMESSUNGEN

Länge: 2245 mm

1800 mm

Breite: 193 mm

175 mm

Stärke: 14 mm

11 mm

GRUNDLAGE

DIN EN 13489: bei 23° C und 50 % relativer Luftfeuchtigkeit

bei 23° C und 50 % relativer Luftfeuchtigkeit

VERPACKUNG

Stück / Paket: 6 Stück

8 Stück

Menge / Paket: 2,60 m²

2,52 m²

Gewicht / Paket: 20,30 kg

16,19 kg

Pakete / Palette: 35 Pakete

42 Pakete

Menge / Palette: 91 m²

105,84 m²

Gewicht / Palette: 710,50 kg

679,98 kg

CHARISMA

| ZERTIFIZIERUNGEN | CHARISMA LHD 3,6 | CHARISMA LHD 2,5 |
|---------------------------|--|--|
| Brandverhalten: | Cfl-s1 (schwer entflammbar) | Cfl-s1 (schwer entflammbar) |
| Rutsch-/Bruchverhalten: | keine Angabe | keine Angabe |
| Rohdichte: | >690kg/m ³ | >690kg/m ³ |
| Fußbodenheizung: | geeignet | geeignet |
| Formaldehydemission: | E1; das Material lässt unter festgelegten Bedingungen nicht mehr als 0,005 ppm Formaldehyd in der Raumluft entstehen. | |
| Wärmedurchlasswiderstand: | 0,104 m ² K/W | 0,085 m ² K/W |
| VOC: | keine Angabe | keine Angabe |
| Stuhlrollenbeständigkeit: | keine Angabe | keine Angabe |
| OBERFLÄCHE | | |
| Struktur: | gebürstet | gebürstet |
| Oberflächenbehandlungen: | <p>PROACTIVE+ – DIE NATURMATTE OBERFLÄCHE Vereint die pflegefreien Vorzüge der lackierten ProStrong Oberfläche mit der Optik einer naturgeölten ProVital Oberfläche.</p> <p>PROVITAL finish – DIE NATURGEÖLTE OBERFLÄCHE Reine Naturöle, die tief in die Poren eindringen und dadurch dem Parkett einen besonderen Schutz verleihen.</p> | |
| Fase: | umlaufend (4V) | umlaufend (4V) |
| Erstpflege: | Optional: Erst- und Unterhaltspflege berücksichtigen | Optional: Erst- und Unterhaltspflege berücksichtigen |
| VERLEGESYSTEM | | |
| Verbindung längsseitig: | Verriegelungssystem durch Einwinkeln; Unidlic® | Verriegelungssystem durch Einwinkeln; Unidlic® |
| Verbindung stirnseitig: | Fold down | Fold down |
| Unterboden: | Voraussetzung: Unterboden geeignet für Verlegung von Holzböden nach DIN 18365 | |
| HERSTELLERGARANTIE | 30 Jahre | 30 Jahre |

