

## CHARISMA

### PRODUKT

Ausführung:	Landhausdiele   Mehrschichtparkett (3-Schicht)
Holzart:	Eiche
Sortierung:	Wild = Äste ohne Größenbeschränkungen, gespachtelte Äste und Stirnrisse, grobe Farb- und Strukturunterschiede, ohne Splint. Lebhaft = Äste, ausgeprägte Maserung ohne Splint

### PRODUKTAUFBAU

#### CHARISMA LHD 4.0

#### CHARISMA LHD 3.0

Decklamelle:	1 Blatt Lamelle; Landhausdiele	1 Blatt Lamelle; Landhausdiele
Nutzschicht:	3,6 mm Edelholznutzschicht	2,5 mm Edelholznutzschicht
Mittellage:	8,0 mm Fichte mit stehenden Jahresringen	6,5 mm Fichte mit stehenden Jahresringen
Gegenzug:	2,0 mm längslaufende Fichte	2,0 mm längslaufende Fichte

### ABMESSUNGEN

Länge:	2245 mm	1800 mm
Breite:	193 mm	175 mm
Stärke:	14 mm	11 mm

### GRUNDLAGE

DIN EN 13489:	bei 23° C und 50 % relativer Luftfeuchtigkeit	bei 23° C und 50 % relativer Luftfeuchtigkeit
---------------	---	---

### VERPACKUNG

Stück / Paket:	6 Stück	8 Stück
Menge / Paket:	2,60 m <sup>2</sup>	2,52 m <sup>2</sup>
Gewicht / Paket:	20,30 kg	16,19 kg
Pakete / Palette:	35 Pakete	42 Pakete
Menge / Palette:	91 m <sup>2</sup>	105,84 m <sup>2</sup>
Gewicht / Palette:	710,50 kg	679,98 kg

## CHARISMA

ZERTIFIZIERUNGEN	CHARISMA LHD 4.0	CHARISMA LHD 3.0
Brandverhalten:	Cfl-s1 (schwer entflammbar)	Cfl-s1 (schwer entflammbar)
Rutsch-/Bruchverhalten:	keine Angabe	keine Angabe
Rohdichte:	>690kg/m <sup>3</sup>	>690kg/m <sup>3</sup>
Fußbodenheizung:	geeignet	geeignet
Formaldehydemission:	E1; das Material lässt unter festgelegten Bedingungen nicht mehr als 0,005 ppm Formaldehyd in der Raumluft entstehen.	
Wärmedurchlasswiderstand:	0,104 m <sup>2</sup> K/W	0,085 m <sup>2</sup> K/W
VOC:	keine Angabe	keine Angabe
Stuhlrollenbeständigkeit:	keine Angabe	keine Angabe
OBERFLÄCHE		
Struktur:	gebürstet	gebürstet
Oberflächenbehandlungen:	<p><b>PROACTIVE+ - DIE NATURMATTE OBERFLÄCHE</b> Vereint die pflegefreien Vorzüge der lackierten ProStrong Oberfläche mit der Optik einer naturgeölten ProVital Oberfläche.</p> <p><b>PROVITAL finish - DIE NATURGEÖLTE OBERFLÄCHE</b> Reine Naturöle, die tief in die Poren eindringen und dadurch dem Parkett einen besonderen Schutz verleihen.</p>	
Fase:	umlaufend (4V)	umlaufend (4V)
Erstpflege:	Optional: Erst- und Unterhaltspflege berücksichtigen	Optional: Erst- und Unterhaltspflege berücksichtigen
VERLEGESYSTEM		
Verbindung längsseitig:	Verriegelungssystem durch Einwinkeln; Unidic®	Verriegelungssystem durch Einwinkeln; Unidic®
Verbindung stirnseitig:	Fold down	Fold down
Unterboden:	Voraussetzung: Unterboden geeignet für Verlegung von Holzböden nach DIN 18365	
HERSTELLERGARANTIE	30 Jahre	30 Jahre

