

## HYDRO SEAL

### PRODUKT

Ausführung: Wasserfeste Holz-Designböden

### PRODUKTAUFBAU

1. Transparenter, verschleißfestes Overlay
2. Designschicht
3. Feuchtigkeitsbeständige Faserplatte
4. Balance Schicht/Gegenzug



### PRODUKTGRUPPEN

### ABMESSUNGEN (LÄNGE X BREITE X STÄRKE)

HYDRO SEAL IMPRESSIVE	1380 x 190 x 8 mm
HYDRO SEAL ELIGNA	1380 x 156 x 8 mm
HYDRO SEAL CLASSIC	1200 x 190 x 8 mm

### VERPACKUNG

#### Impressive

#### Eligna

#### Classic

Stück/Paket	7 Stk.	8 Stk.	7 Stk.
Menge/Paket	1,835 m <sup>2</sup>	1,722 m <sup>2</sup>	1,596 m <sup>2</sup>
Gewicht/Paket	13,2 kg	12,0 kg	13,5 kg
Pakete/Palette	60 Pack	60 Pack	60 Pack
Menge/Palette	109,44 m <sup>2</sup>	110,10 m <sup>2</sup>	95,76 m <sup>2</sup>
Gewicht/Palette	792 kg	720 kg	810 kg

### VERLEGESYSTEM

Verbindung längsseitig:	Uniclic	Uniclic	Uniclic
Verbindung stirnseitig:	Uniclic	Uniclic	Uniclic
Unterboden:	Voraussetzung: Unterboden geeignet für Verlegung von Holzböden nach DIN 18365		

## HYDRO SEAL

ZERTIFIZIERUNGEN	Impressive	Eligna	Classic
Nutzungsklasse:	23/32	23/32	23/32
Beanspruchungsklasse:	AC4	AC4	AC4
Brandverhalten:	Cfl, s1	Cfl, s1	Cfl, s1
Gleitreibung:	DS	DS	DS
Wärmedurchlasswiderstand:	0,055 m <sup>2</sup> .K/W	0,055 m <sup>2</sup> .K/W	0,055 m <sup>2</sup> .K/W
Fußbodenheizung:	geeignet	geeignet	geeignet
Formaldehydemission:	E1; < 0,025 ppm	E1; < 0,1 ppm	E1; < 0,1 ppm
Elektrostatistisches Verhalten:	<=2,0kV	<=2,0kV	<=2,0kV
Dickenquellung:	< 12 %	< 12 %	< 12 %
Fleckenempfindlichkeit:		Gruppe 1-3   Grad 5	Gruppe 4   Grad 4

### HERSTELLERGARANTIE

Wohnbereich	25 Jahre	25 Jahre	25 Jahre
Objektbereich	10 Jahre	10 Jahre	10 Jahre



Technische Änderungen und drucktechnische bedingte Farbabweichungen/Irrtümer vorbehalten | April 2020 |