

LAMELLA[®] LAMINATBODEN

PRODUKT

Ausführung:

PRODUKTAUFBAU

1. Overlay, spezialimprägniert
(widerstandsfähige Schutzschicht)
2. Dekorlaminat, spezialimprägniert
3. speziell quellvergütete
HDF-E1-Trägerplatte aquaResist
4. Gegenzuglaminat



PRODUKTGRUPPEN

ABMESSUNGEN (LÄNGE X BREITE X STÄRKE)

LAMELLA [®] PREMIUM XL	2200 x 243 x 8 mm
LAMELLA [®] PREMIUM 100	1282 x 193 x 8 mm
LAMELLA [®] BASIC 90	1282 x 193 x 7 mm
LAMELLA [®] BASIC Sonderedition	1282 x 193 x 7 mm

VERPACKUNG

PREMIUM XL

PREMIUM 100

BASIC 90

BASIC Sonderedition

Stück/Paket	5 Stk.	8 Stk.	9 Stk.	9 Stk.
Menge/Paket	2,68 m ²	1,98 m ²	2,22 m ²	2,22 m ²
Gewicht/Paket	19,1 kg	12,3 kg	14,0 kg	14,0 kg
Pakete/Palette	39 Pack	52 Pack	52 Pack	52 Pack
Menge/Palette	104,52 m ²	102,96 m ²	115,44 m ²	115,44 m ²
Gewicht/Palette	745 kg	640 kg	728 kg	728 kg

VERLEGESYSTEM

Verbindung längsseitig:	Lock Connect	Lock Connect	Lock Connect	Lock Connect
Verbindung stirnseitig:	Top Connect	Top Connect	Top Connect	Lock Connect Plus
Unterboden:	Voraussetzung: Unterboden geeignet für Verlegung von Holzböden nach DIN 18365			

Technische Änderungen und drucktechnische bedingte Farbabweichungen/Irrtümer vorbehalten | April 2020 |

LAMELLA[®] LAMINATBODEN

ZERTIFIZIERUNGEN	PREMIUM XL	PREMIUM 100	BASIC 90	BASIC Sonderedition
Nutzungsklasse:	23/32	23/32	23/32	23/31
Beanspruchungsklasse:	AC4	AC4	AC4	AC3
Brandverhalten:	Cfl, s1	Cfl, s1	Cfl, s1	Cfl, s1
Gleitreibung:	≥ 0,3	≥ 0,3	≥ 0,3	≥ 0,3
Wärmedurchlasswiderstand:	0,01 m ² .K/W	0,01 m ² .K/W	0,01 m ² .K/W	0,01 m ² .K/W
Fußbodenheizung:	geeignet	geeignet	geeignet	geeignet
Formaldehydemission:	E1; < 0,05 ppm	E1; < 0,05 ppm	E1; < 0,05 ppm	E1; < 0,05 ppm
Elektrostatisches Verhalten:			Antistatisch	
Dickenquellung:	< 18 %	< 18 %	< 18 %	< 18 %
Fleckenempfindlichkeit:			Gruppe 1-2 Grad 5	Gruppe 3 Grad 4

HERSTELLERGARANTIE

Wohnbereich	20 Jahre	20 Jahre	20 Jahre	10 Jahre
Objektbereich	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	-

