

LOC FLOOR +

PRODUKT

Ausführung: Laminatboden

PRODUKTAUFBAU

Deckschicht: Transparentes, verschleißfestes Overlay mit authentischer Haptik

Nutzschicht: Designschicht/Dekorpapier

Mittellage: Faserplatte

Gegenzug: Gegenzug

PRODUKTGRUPPEN | ABMESSUNGEN

Loc Floor + Aqua 1261 x 192 x 8 mm

Loc Floor + Basic 1261 x 192 x 7 mm

VERPACKUNG

Loc Floor + Aqua

Loc Floor + Basic

Stück/Paket: 9 Stück

10 Stück

Menge/Paket: 2,179 m²

2,421 m²

Gewicht/Paket: 13,08 kg

14,52 kg

Pakete/Palette: 52 Pack

52 Pack

Gewicht/Palette: 680,16 kg

755,04 kg

VERLEGESYSTEM

Verbindung längsseitig: Uniclic

Uniclic

Verbindung stirnseitig: Uniclic

Uniclic

Unterboden: Voraussetzung: Unterboden geeignet für Verlegung von Holzböden nach DIN 18365

LOC FLOOR +

ZERTIFIZIERUNG	Loc Floor + Aqua	Loc Floor + Basic
Nutzungsklasse:	23/32	23/32
Beanspruchungsklasse:	AC4	AC4
Brandverhalten:	Cfl-s1	Cfl-s1
Gleitreibung:	DS	DS
Wärmedurchlasswiderstand:	0,055 m ² K/W	0,051 m ² K/W
Fußbodenheizung:	geeignet	geeignet
Formaldehydemission:	< 0,01	< 0,01
Elektrostatisches Verhalten:	antistatisch	antistatisch
Quellverhalten:	≤ 18%	≤ 18%
Fleckenempfindlichkeit:	Klasse 5	Klasse 5
HERSTELLERGARANTIE		
Wohnbereich:	20	15
Objektbereich:	10	5
Wasserdichtigkeit:	3	-

