

PERSEUS[®] CLASSIC

PRODUKT

Ausführung: 3-Schicht Parkettboden

Holzart: Eiche, Buche

Sortierung: lebendig

PRODUKTAUFBAU

Decklamelle: 2,5 mm Edelholznutzschicht

Nutzschicht: 2,5 mm

Mittellage: Fichte Massivholzstäbchen

Gegenzug: Furnier aus Nadelholz

OBERFLÄCHE

Struktur: glatt, gebürstet

Oberflächenbehandlung: geölt, versiegelt

Fase: 0V oder 2V

Erstpflge: nicht notwendig

ABMESSUNGEN

Länge: 2200 mm

Breite: 180 mm

Stärke: 12 mm

Grundlage: Fichte

VERLEGESYSTEM

Verbindung längsseitig: Verriegelung durch Einwinkeln

Verbindung stirnseitig: Druckknopfsystem

Unterboden: TopConnect

VERPACKUNG

Stück / Paket: 9 Stück / Paket

Menge / Paket: 3,56 m² / Paket

Gewicht / Paket: 24,42 kg / Paket

Pakete / Palette: 32 Pakete

Menge / Palette: 113,92 m² / Palette

Gewicht / Palette: 781,44 kg / Palette

PERSEUS[®] CLASSIC

KLASSIFIZIERUNGEN

Brandverhalten:	Cfl-S1 / Dfl-S1
Rutsch-/Bruchverhalten:	R9; erfüllt Anforderungen nach BGR 181
Rohdichte:	-
Fußbodenheizung:	geeignet
Formaldehydemission:	≤ 0,05 ppm / Blauer Engel
Wärmedurchlasswiderstand:	0,098 m ² K/W
VOC:	≤ 300 ppm
Stuhlrollenbeständigkeit:	> 25000 Zyklen
	30 Jahre im Wohnbereich*

GARANTIE

* für den Aufbau der Schichten und die Verleimung der Decklamellen
 * Verwendung in normal beanspruchten Wohnräumen mit Ausnahme von Nassbereichen, wie z. B. Bad oder Sauna

