## **TECHNISCHE DATEN**



## PERSEUS® EXCLUSIV ONE I TWO

PRODUKT			
Ausführung:	Landhausdiele   Mehrschichtparkett (3-Schicht)		
Holzart:	Eiche		
Sortierung:	lebhafte Sortierungen mit natürlicher Astigkeit		
PRODUKTAUFBAU			
Decklamelle:	1 Blatt Lamelle; Landhausdiele		
Nutzschicht:	4,0 mm Edelholznutzschicht		
Mittellage:	9,0 mm querliegende Pappelholzstäbe		
Gegenzug:	2,0 mm längslaufendes Pappelholzfurnier		
OBERFLÄCHE			
Struktur:	gebürstet und handgehobelt		
Oberflächenbehandlung:	WOCA-Naturoberfläche oxidativ gehärtet - wohnfertig geölt.		
Fase:	je nach Produkt längsseitig (2V) oder umlaufend (4V)		
Erstpflege:	vorgeschriebene Erst- und Unterhaltspflege berücksichtigen		
ABMESSUNGEN	XL BREITE	STANDARD BREITE	STANDARD BREITE
Länge:	2200 mm	1900 mm	1860 mm
Breite:	260 mm	189 mm	189 mm
Stärke:	15 mm	15 mm	15 mm
Grundlage:	nach DIN EN 13489 bei 23° C und 50 % relativer Luftfeuchtigkeit		
VERLEGESYSTEM			
Verbindung längsseitig:	Verriegelungssystem durch Einwinkeln; Uniclic®		
Verbindung stirnseitig:	Fold down		
Unterboden:	Voraussetzung: Unterboden geeignet für Verlegung von Holzböden nach DIN 18365		
VERPACKUNG			
Stück / Paket:	6 Stück	8 Stück	8 Stück
Menge / Paket:	3,43 m²	2,87 m <sup>2</sup>	2,81 m <sup>2</sup>
Gewicht / Paket:	25,42 kg	21,27 kg	20,82 kg
Pakete / Palette:	40 Pakete	40 Pakete	40 Pakete
Menge / Palette:	137,2 m <sup>2</sup>	114,8 m <sup>2</sup>	112,4 m²
Gewicht / Palette:	1016,65 kg	850,67 kg	832,88 kg

Technische Änderungen und drucktechnische bedingte Farbabweichungen/Irrtümer vorbehalten I Januar 2020 I

## **TECHNISCHE DATEN**



## PERSEUS® EXCLUSIV ONE I TWO

KLASSIFIZIERUNGEN		
Brandverhalten:	Dfl-s1; normalentflammbar	
Rutsch-/Bruchverhalten:	keine Angabe	
Rohdichte:	>500 kg/m³	
Fußbodenheizung:	geeignet	
Formaldehydemission:	E1; das Material lässt unter festgelegten Bedingungen nicht mehr als 0,1 ppm Formaldehyd in der Raumluft entstehen.	
Wärmedurchlasswiderstand:	0,16 W/(mK)	
VOC:	keine Angabe	
Stuhlrollenbeständigkeit:	keine Angabe	
GARANTIE	keine Angabe	



Technische Änderungen und drucktechnische bedingte Farbabweichungen/Irrtümer vorbehalten 1 Januar 2020 1